

NT M11 8X3SKY IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 8,0 KG, A+++

Hotpoint



ACTIVE CARE TECHNOLOGY

Riduce fino al 40% l'usura del tessuto*, così potrete godervi i vostri capi più a lungo.

*risultato ottenuto con il programma jeans senza l'opzione Active Care attivata



MOTORE INVERTER

Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente e silenzioso. Garantito 10 anni



CONDENSATORE AUTOPULENTE

Pulizia automatica del filtro quando i sensori ne segnalano la necessità, assicurando performance di asciugatura perfette.



CERTIFICAZIONE ANTI ALLERGY



Modello

NT M11 8X3SKY IT

Cod. EAN

8050147634028

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE

- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI

- Programmi: Anti Allergy, Baby, Biancheria da letto, Piumoni/Piumini, Peluches, Quotidiano, Eco Cotone, Jeans, Misti, Pre Stiratura, Refresh, Camicie, Seta, Sintetici, Lana
- Opzioni: Partenza ritardata, Livello di asciugatura regolabile, Asciugatura a tempo, Blocco tasti/sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI

- Capacità di carico max. 8,0 kg
- Classe d'efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico annuo: 176 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a pieno carico: 1,49 kWh
- Consumo energetico dell'asciugatrice a carico parziale: 0,79 kWh
- Consumo energetico in modalità "Off": 0,18 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by": 2,00 W
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Programma a tempo ponderato: 154 minuti
- Tempo standard del programma

Cotone a pieno carico: 200 minuti

- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 120 minuti
- Classe di efficienza della condensazione: A
- Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata: 91 %
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

- Dimensioni (AxLxP): 849x597x655 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 48.5/50 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria