

HA2FFD14BX

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, CLASSE D

Hotpoint
ARISTON



MEZZO CARICO

Opzione selezionabile per il lavaggio di piccoli carichi. Consente di risparmiare acqua, elettricità o tempo a seconda del programma selezionato.



PARTENZA RITARDATA

Consente di ritardare l'avvio del programma di lavaggio, permettendo di far funzionare la lavastoviglie in qualsiasi momento della giornata, anche quando si è fuori casa.



PASTIGLIA

Opzione che permette di massimizzare l'efficacia delle pastiglie detergenti multiuso, riducendo gli sprechi.



IGIENIZZANTE

Programma che consente di pulire e igienizzare tutte le stoviglie in 80 minuti, eliminando fino al 99,999% dei batteri.



AUTO FAST WASH

Programma automatico per quantità limitate di stoviglie normalmente sporche. Assicura prestazioni di pulizia ottimali in tempi più brevi.

Modello

HA2FFD14BX

Cod. EAN

8050147737262

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Colore principale: Inox
- Classe di efficienza energetica: D
- 14 coperti
- Silenziosità: 46 dB(A)
- Classe di rumorosità: C

PROGRAMMI E OPZIONI

- 5 programmi
- Programmi: Eco, Auto Intensivo 65°C, Auto Rapido, Rapido, Igienizzante, Prelavaggio
- Opzioni: Mezzo Carico, Short Time, Pastiglia, Partenza Ritardata 30min-24h, Sicurezza Bambini

ALTRE CARATTERISTICHE

- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro metallico
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI

- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 85 kWh
- Consumo acqua con programma Eco:

11,5 L

- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:45 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI

- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 47/49 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

