

HFC 2B+26 X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, E

Hotpoint



ACTIVE DRY

Migliori performance di asciugatura e consumi di energia ridotti: l'opzione apre la porta automaticamente di 10 cm a fine ciclo, preservando il top della cucina



MOTORE INVERTER

Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente nel controllo della pressione dell'acqua e migliora la silenziosità



MEZZO CARICO

Per caricare la metà dei coperti distribuendoli tra i vari cesti, ottenendo la stessa efficacia di lavaggio con consumi ridotti



AVVIO RITARDATO

Opzione per ritardare l'avvio del programma di lavaggio, permettendo di far partire la lavastoviglie a qualsiasi ora della giornata



PASTIGLIA

Opzione che permette di massimizzare l'efficacia delle pastiglie detergenti multiuso, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN	Colore
HFC 2B+26 X	8050147054611	Inox

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- 14 coperti
- Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- Silenziosità: 46 dB(A)
- Classe di rumorosità: C
- Display LED

PROGRAMMI E OPZIONI

- 5 programmi
- Programmi: Eco, Rapido 30', Igienizzante, Prelavaggio, Auto-Misti, Intensivo
- Opzioni: ActiveDry, Mezzo Carico, Scarico, Pastiglia, Partenza Ritardata 2-4-8 h

ALTRE CARATTERISTICHE

- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI

- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 95 kWh

- Consumo acqua con programma Eco: 12,0 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 2:45 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI

- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 43.1/44.9 kg